


## Общая информация

## Экстерьер - Торшеры



|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Еап       | 8021696254388          |
| Пункт     | AGOS PT SMALL 3000K    |
| Установка | Торшеры                |
| Гарантия  | 5 years                |
| Общий вес | 1.25 kg                |
| Объем     | 0.00961 m <sup>3</sup> |

## Техническая информация

|                     |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| Вес нетто           | 0.95 kg                                          |
| Класс изоляции      | I                                                |
| Индекс защиты       | IP54                                             |
| Рабочая Температура | -15° ~ +45 °C                                    |
| Dimmer              | Non-dimmable, On-Off                             |
| Выходная мощность   | 220-240 V AC 50 Hz                               |
| Источник питания    | In-built, included                               |
|                     | YES (by qualified operators only),<br>electronic |

## Информация об источнике

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Интегрированный источник        | Integrated LED module |
| Сменный источник                | -                     |
| Власть                          | LED 6,5W              |
| Выбросы                         | Direct                |
| Максимальное потребление        | max 6,50 W            |
| Функции LED                     | LED SMD               |
| ССТ                             | 3000 K                |
| Продолжительность LED (t. 25°C) | 25000 h               |
| CRI                             | > 80                  |
| SDCM                            | 3                     |
| Угол светового луча             | 120*70°               |
| Световой поток луча             | 670 lm                |
| Полезный световой поток         | 570 lm                |
| Резервная мощность              | < 0.50                |