





## Общая информация

### Технический свет - Профилы

<b>Еап</b>	8021696223070
<b>Пункт</b>	ARCA PENDANT 21W 30° 4000K BK
<b>Установка</b>	Профилы
<b>Гарантия</b>	5 years
<b>Общий вес</b>	1.38 kg
<b>Объем</b>	0.005557 m <sup>3</sup>

## Техническая информация

<b>Вес нетто</b>	1.08 kg
<b>Класс изоляции</b>	III
<b>Индекс защиты</b>	IP20
<b>Рабочая Температура</b>	0° ~ +40 °C
<b>Dimmer</b>	Non-dimmable, On-Off
<b>Выходная мощность</b>	48 V DC
<b>Источник питания</b>	Required, remoted, not included NO, elettronico
<b>Принадлежности включены</b>	Narrow beam lens, Arca profile

## Информация об источнике

<b>Интегрированный источник</b>	Integrated LED module
<b>Сменный источник</b>	Replaceable (by qualified operators only)
<b>Власть</b>	21W
<b>Выбросы</b>	Direct
<b>Максимальное потребление</b>	max 21,00 W
<b>Функции LED</b>	LED COB CITIZEN
<b>ССТ</b>	4000 K
<b>Продолжительность LED (t. 25°c)</b>	50000 h
<b>CRI</b>	> 80
<b>SDCM</b>	3
<b>Угол светового луча</b>	30°
<b>UGR Максимум</b>	< 16
<b>Световой поток луча</b>	2150 lm

Полезный световой поток 1750 lm