


Общая информация

Технический свет - Встраиваемые



| | |
|------------------|---------------------------|
| Еап | 8021696193465 |
| Пункт | BASIC FI ACCENT 15W 3000K |
| Установка | Встраиваемые |
| Гарантия | 5 years |
| Общий вес | 0.77 kg |
| Объем | 0.002673 m ³ |

Техническая информация

| | |
|----------------------------------|---|
| Вес нетто | 0.66 kg |
| Класс изоляции | II |
| Индекс защиты | IP20 |
| Рабочая Температура | 0° ~ +40 °C |
| Dimmer | Non-dimmable, On-Off |
| Выходная мощность | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Источник питания | Separate, included YES (by qualified operators only), electronic, philips |
| Утопленные характеристики | Ø 125 - h. ≥ 110 , 5-20 |
| Сопrotивление нагрузки | IK02 |
| Индекс защиты передней | IP44 |

Информация об источнике

| | |
|--|-----------------------------------|
| Принадлежности включены | Dimmable driver |
| Интегрированный источник | Integrated LED module |
| Сменный источник | YES (by qualified operators only) |
| Власть | 15W |
| Выбросы | Direct |
| Максимальное потребление | max 15,00 W |
| Функции LED | LED COB |
| ССТ | 3000 K |
| Продолжительность LED (t. 25°c) | 30000 h |
| CRI | > 80 |
| SDCM | 3 |
| Угол светового луча | 52° |
| Световой поток луча | 1500 lm |
| Полезный световой поток | 1400 lm |
| Фотобиологический риск | 1 |
| Резервная мощность | < 0.50 |