




## Общая информация

## Технический свет - Встраиваемые



<b>Ean</b>	8021696279596
<b>Пункт</b>	BENTO SOURCE 09W 3000K CRI90 36°
<b>Установка</b>	Встраиваемые
<b>Гарантия</b>	5 years
<b>Общий вес</b>	0.22 kg
<b>Объем</b>	0.000252 m <sup>3</sup>

## Техническая информация

<b>Вес нетто</b>	0.18 kg
<b>Класс изоляции</b>	II
<b>Индекс защиты</b>	IP20
<b>Рабочая Температура</b>	0° ~ +40 °C
<b>Dimmer</b>	Non-dimmable, On-Off
<b>Выходная мощность</b>	220-240 V AC 50/60 Hz
<b>Источник питания</b>	Separate, included YES (by qualified operators only), electronic, tridonic
<b>Регулируемость</b>	vert. 0°-30° , orizz. 0°-355° Frame, Reflector, Glare shielding ring,
<b>Принадлежности включены</b>	Narrow or wide beam lens, additional single optic (Diffuser, Honeycomb or Spot), Dimmable driver

## Информация об источнике

<b>Интегрированный источник</b>	Integrated LED module
<b>Сменный источник</b>	Replaceable (by qualified operators only)
<b>Власть</b>	9W
<b>Выбросы</b>	Direct
<b>Максимальное потребление</b>	max 9,00 W
<b>Функции LED</b>	LED COB CITIZEN
<b>ССТ</b>	3000 K
<b>Продолжительность LED (t. 25°c)</b>	50000 h
<b>CRI</b>	> 90
<b>SDCM</b>	3
<b>Угол светового луча</b>	36°
<b>UGR Максимум</b>	< 19
<b>Световой поток луча</b>	730 lm

<b>Полезный световой поток</b>	640 lm
<b>Фотобиологический риск</b>	1
<b>Резервная мощность</b>	< 0.50