



## Общая информация


## Технический свет - Прожекторы и треки



<b>Ean</b>	8021696283678
<b>Пункт</b>	DISPLAY UGR D1595 4000K BK
<b>Установка</b>	Прожекторы и треки
<b>Гарантия</b>	5 years
<b>Общий вес</b>	1.98 kg
<b>Объем</b>	0.01734 m <sup>3</sup>

## Техническая информация

<b>Вес нетто</b>	1.57 kg
<b>Класс изоляции</b>	II
<b>Индекс защиты</b>	IP20
<b>Рабочая Температура</b>	0° ~ +40 °C
<b>Dimmer</b>	Non-dimmable, On-Off
<b>Выходная мощность</b>	220-240 V AC 50/60 Hz
<b>Источник питания</b>	In-built, included NO, electronic
<b>Принадлежности включены</b>	Link on-off profile



## Информация об источнике

<b>Интегрированный источник</b>	Integrated LED module
<b>Сменный источник</b>	YES (by qualified operators only)
<b>Власть</b>	40W
<b>Выбросы</b>	Direct
<b>Максимальное потребление</b>	max 40,00 W
<b>Функции LED</b>	LED SMD SAMSUNG
<b>ССТ</b>	4000 K
<b>Продолжительность LED (t. 25°c)</b>	50000 h
<b>CRI</b>	> 80
<b>SDCM</b>	3
<b>Угол светового луча</b>	70°
<b>UGR Максимум</b>	< 22
<b>Световой поток луча</b>	6450 lm
<b>Полезный световой поток</b>	3600 lm
<b>Фотобиологический риск</b>	1

Резервная мощность

< 0.50