




## Общая информация

## Технический свет - Профилы



|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| <b>Ean</b>       | 8021696257648                        |
| <b>Пункт</b>     | EGO TRACK DOUBLE 16W 3000K ON-OFF BK |
| <b>Установка</b> | Профилы                              |
| <b>Гарантия</b>  | 5 years                              |
| <b>Общий вес</b> | 0.44 kg                              |
| <b>Объем</b>     | 0.004002 м³                          |

## Техническая информация

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Вес нетто</b>               | 0.26 kg  |
| <b>Класс изоляции</b>          | III  |
| <b>Индекс защиты</b>           | IP20   |
| <b>Рабочая Температура</b>     | 0° ~ +40 °C  |
| <b>Dimmer</b>                  | Non-dimmable, On-Off                               |
| <b>Выходная мощность</b>       | 48 V DC  |
| <b>Источник питания</b>        | Required, remoted, not included<br>NO, elettronico |
| <b>Регулируемость</b>          | vert. 0°-90° , orizz. 0°-335°                      |
| <b>Принадлежности включены</b> | Honeycomb filters, Ego profile                     |

## Информация об источнике

|  |   |
|--|---|
| <b>Интегрированный источник</b>        | Integrated LED module                     |
| <b>Сменный источник</b>                | Replaceable (by qualified operators only) |
| <b>Власть</b>                          | 16W                                       |
| <b>Выбросы</b>                         | Direct                                    |
| <b>Максимальное потребление</b>        | max 16,00 W                               |
| <b>Функции LED</b>                     | LED COB CITIZEN                           |
| <b>ССТ</b>                             | 3000 K                                    |
| <b>Продолжительность LED (t. 25°c)</b> | 50000 h                                   |
| <b>CRI</b>                             | > 90                                      |
| <b>SDCM</b>                            | 3   |
| <b>Угол светового луча</b>             | 30°                                       |
| <b>Световой поток луча</b>             | 1450 lm                                   |
| <b>Полезный световой поток</b>         | 1240 lm                                   |

**Фотобиологический риск** 1