


## Общая информация

## Экстерьер - Аппликация



<b>Еап</b>	8021696268354
<b>Пункт</b>	FEBE-2 AP ANTRACITE
<b>Установка</b>	Аппликация
<b>Гарантия</b>	5 years
<b>Общий вес</b>	0.85 kg
<b>Объем</b>	0.002016 m <sup>3</sup>

## Техническая информация

<b>Вес нетто</b>	0.76 kg
<b>Класс изоляции</b>	I
<b>Индекс защиты</b>	IP65
<b>Рабочая Температура</b>	-15° ~ +45 °C
<b>Dimmer</b>	Non-dimmable, On-Off
<b>Выходная мощность</b>	220-240 V AC 50/60 Hz
<b>Источник питания</b>	In-built, included
	YES (by qualified operators only), electronic
<b>Сопротивление нагрузки</b>	IK06

## Информация об источнике

<b>Интегрированный источник</b>	Integrated LED module
<b>Сменный источник</b>	NO
<b>Власть</b>	LED 6W
<b>Выборы</b>	Direct Asymmetrical
<b>Максимальное потребление</b>	max 6,00 W
<b>Функции LED</b>	LED SMD
<b>ССТ</b>	3000 K
<b>Продолжительность LED (t. 25°c)</b>	20000 h
<b>CRI</b>	> 80
<b>SDCM</b>	3
<b>Световой поток луча</b>	500 lm
<b>Полезный световой поток</b>	140 lm
<b>Резервная мощность</b>	< 0.50