


Общая информация

Технический свет - Встраиваемые



| | |
|-----------|--------------------------|
| Еап | 8021696249728 |
| Пункт | LED PANEL FI 4000K CRI80 |
| Установка | Встраиваемые |
| Гарантия | 5 years |
| Общий вес | 2.7 kg |
| Объем | 0.014431 m ³ |

Техническая информация

| | |
|-------------------------|---|
| Вес нетто | 2.2 kg |
| Класс изоляции | II |
| Индекс защиты | IP20 |
| Рабочая Температура | 0° ~ +40 °C |
| Dimmer | Non-dimmable, On-Off |
| Выходная мощность | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Источник питания | Separate, included YES (by qualified operators only), electronic Dimmable driver, Mounting kit |
| Принадлежности включены | (Suspension kit, Surface kit, Plasterboard recessed frame) |

Информация об источнике

| | |
|------------------------------------|---|
| Интегрированный источник | Integrated LED module |
| Сменный источник | Replaceable (by qualified operators only) |
| Власть | 40W |
| Выбросы | Direct |
| Максимальное потребление | max 40,00 W |
| Функции LED | LED SMD |
| ССТ | 4000 K |
| Продолжительность LED (t. 25°c) | 25000 h |
| CRI | > 80 |
| SDCM | 4 |
| Угол светового луча | 81° |
| UGR Максимум | < 19 |
| Световой поток луча | 4450 lm |

Полезный световой поток 3550 lm

Резервная мощность < 0.50