





## Общая информация

### DECORATIVO - Потолок

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>Ean</b>       | 8021696244884             |
| <b>Пункт</b>     | LIKA SURFACE 12W 3000K BK |
| <b>Установка</b> | Потолок                   |
| <b>Гарантия</b>  | 5 years                   |
| <b>Общий вес</b> | 0.45 kg                   |
| <b>Объем</b>     | 0.00108 m <sup>3</sup>    |

## Техническая информация

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Вес нетто</b>           | 0.37 kg  |
| <b>Класс изоляции</b>      | II   |
| <b>Индекс защиты</b>       | IP20   |
| <b>Рабочая Температура</b> | 0° ~ +40 °C                                      |
| <b>Dimmer</b>              | Non-dimmable, On-Off                             |
| <b>Выходная мощность</b>   | 220-240 V AC 50/60 Hz                            |
| <b>Источник питания</b>    | In-built, included                               |
|                            | YES (by qualified operators only),<br>electronic |

## Информация об источнике

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>Интегрированный источник</b>        | Integrated LED module             |
| <b>Сменный источник</b>                | YES (by qualified operators only) |
| <b>Власть</b>                          | 12,5W                             |
| <b>Выбросы</b>                         | Direct                            |
| <b>Максимальное потребление</b>        | max 12 W                          |
| <b>Функции LED</b>                     | LED SMD OSRAM                     |
| <b>ССТ</b>                             | 3000 K                            |
| <b>Продолжительность LED (t. 25°c)</b> | 50000 h                           |
| <b>CRI</b>                             | > 90                              |
| <b>SDCM</b>                            | -                                 |
| <b>Угол светового луча</b>             | 44°                               |
| <b>UGR Максимум</b>                    | < 16                              |
| <b>Световой поток луча</b>             | 1200 lm                           |
| <b>Полезный световой поток</b>         | 1060 lm                           |
| <b>Фотобиологический риск</b>          | 2                                 |

**Резервная мощность**

< 0.50