




## Общая информация

## Экстерьер - Торшеры



<b>Еап</b>	8021696250885
<b>Пункт</b>	STARDUST TL D51
<b>Установка</b>	Торшеры
<b>Гарантия</b>	5 years
<b>Общий вес</b>	3.05 kg
<b>Объем</b>	0.019133 m <sup>3</sup>

## Техническая информация

<b>Вес нетто</b>	2.78 kg
<b>Класс изоляции</b>	III
<b>Индекс защиты</b>	IP54
<b>Рабочая Температура</b>	0° ~ +40 °C
<b>Dimmer</b>	Dimmable, On-Off
<b>Выходная мощность</b>	5 V DC
<b>Источник питания</b>	Required, remoted, not included YES, electronic charger out 5 vdc 1 a
<b>Сопротивление нагрузки</b>	IK06

## Информация об источнике

<b>Интегрированный источник</b>	Integrated LED module
<b>Сменный источник</b>	Replaceable (by qualified operators only)
<b>Власть</b>	LED 3W
<b>Выбросы</b>	Direct
<b>Максимальное потребление</b>	max 3 W
<b>Функции LED</b>	LED SMD
<b>ССТ</b>	3000 K
<b>Продолжительность LED (t. 25°c)</b>	20000 h
<b>CRI</b>	> 80
<b>SDCM</b>	3
<b>Угол светового луча</b>	108°
<b>Световой поток луча</b>	330 lm
<b>Полезный световой поток</b>	260 lm

**Резервная мощность**

< 0.50