Titano

rev. 24-08-2022

Общая информация

Экстерьер - Торшеры

Ean	8021696157856
Пункт	TITANO PT D49 4000K
Установка	Торшеры
Гарантия	5 years
Общий вес	7.43 kg
Объем	0.0377 m^3

Техническая информация



Вес нетто	6.8 kg
Класс изоляции	II
Индекс защиты	IP55
Рабочая Температура	-15° ~ +45 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Выходная мощность	100-240 V AC 50/60 Hz
Источник питания	In-built, included
	YES (by qualified operators only), electronic

Информация об источнике

Интегрированный источник	Integrated LED module
Сменный источник	Replaceable (by qualified operators only)
Власть	LED 9W
Выбросы	Direct Asymmetrical
Максимальное потребление	max 9 W
Функции LED	LED COB
CCT	4000 K
Продолжительность LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 80
Световой поток луча	450 lm
Полезный световой поток	300 lm
Резервная мощность	< 0.50

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com