Ulex

rev. 24-08-2022

Общая информация

Экстерьер - Прожекторы

Ean	8021696261287
Пункт	ULEX 08W SOURCE
Установка	Прожекторы
Гарантия	5 years
Общий вес	0.75 kg
Объем	0.00252 m^3

Техническая информация



Вес нетто	0.66 kg
Класс изоляции	I
Индекс защиты	IP65
Рабочая Температура	-15° ~ +45 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Выходная мощность	220-240 V AC 50/60 Hz
Источник питания	In-built, included
	YES (by qualified operators only), electronic
Сопротивление нагрузки	IK06
Регулируемость	vert. +30°/-10°

Информация об источнике

Интегрированный источник	Integrated LED module
Сменный источник	-
Власть	8,5W
Выбросы	Direct
Максимальное потребление	max 8,5 W
Функции LED	LED SMD OSRAM
CCT	3000 K
Продолжительность LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 80
SDCM	-
Угол светового луча	30°
Световой поток луча	640 lm
Полезный световой поток	490 lm
Резервная мощность	< 0.50

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com